

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

AMMAN / Marka Intl.

OJAM (B)

Jordan

Амман / Марка

Иордания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC (GS out)		VOR	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	90x650 2749'	90x750 2749'	90x1400 2749	120x1100 2850'	120x1800 2850'	245x3100 3260'	245x3800 3260'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV	
			ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	255x2400 3380'		285x2400 3480'	
24	Falcon RRJ95 B737	205x2400 3130'	205x2400 3130'	215x2400 3150'	215x2400 3150'

RWY	A/c type	CIRCLING to RWY 06 after ILS or VOR approach to RWY 24	
		MDA (H)	VIS
06	Falcon	4000' (440m)	2400m
	RRJ95	4000' (440m)	3000m
	B737	4000' (440m)	3600m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	RVR 400m VIS 800m			-

Дата расчета минимума аэродрома «29» 03. 2023 г.
