CASIIPOM A B H A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CASABLANCA / Mohammed V Intl. Касабланка GMMN (B)

Morocco Марокко

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A		
35L	Falcon	-		
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m		
	B737	DH 50'/15m RVR 200m		

RWY	A/c ILS CAT 2		ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	CALZ	FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
17R	Falcon RRJ95 B737	-	70x1200 860'			140x2000 1100'	140x2200 1100'
35L	Falcon RRJ95 B737	35xR350 RA99' 770'	65xR550 VIS 800 870'	65xR750 VIS 800 870'	65x1200 870'	125x1200 1060'	125x2000 1060'
35R	Falcon RRJ95 B737	32xR350 RA101' 760'	65xR550 VIS 800 860'	65xR750 VIS 800 860'	65x1200 860'	125x1200 1060'	125x2000 1060'

RWY	A/c	V(VOR		ctr	CIRCLE-TO-LAND		
	type		ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon	-	-	145x2000		1280'	(950')	2800
17L				1100'		(190m)	(290m)	
17E	RRJ95	-	-	150x2000		<i>1280'</i>	(950')	3000
1710				1130'		(190m)	(290m)	
	B737	-	-	145x2000		1540'	(1220')	4800
				1100'		(270m)	(370m)	
	Falcon	125x1200	125x2000			1280'	(950')	2800
35L		1060'	1060'	-	_	(190m)	(290m)	
35L 35R	RRJ95	125x1500	125x2000	•	-	1280'	(950')	3000
35K		1060'	1060'			(190m)	(290m)	
	B737	125x1200	125x2000			1540'	(1220')	4800
		1060'	1060'	-		(270m)	(370m)	

Дата введения в действие	
10.09.2018	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
RWY	type	(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-