Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

DURBAN / King Shaka Дурбан FALE (B)

South African Rep. HOAP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2		LS AT 1	ALS	LS S out	(GS	OC out)	LOC (GS out) ALS out
			Missed apch climb grad min			m			
	Falcon	3.0%	3.0%	2.5%	3.0%	2.5%	3.0%	2.5%	3.0%
06	RRJ95	37xR400	60xR550	2002200	(0-1200	2002000	1251400	2752200	1252100
	B737	409'	VIS 800	200x2300 946'	00 60x1200 487'	200x3000 946'	135x1400 730'	275x3300 1180'	135x2100 730'
	BBJ	RA138'	487'						730
			Missed apch climb grad mi			m			
	Falcon	3.4%	3.4%	2.5%	3.4%	2.5%	3.4%	2.5%	3.4%
24	RRJ95	35xR300	60xR550	270x3300	60x1200	270x4000	130x1300	340x4600	130x2000
4	B737	416'	VIS 800	1188'	5011'	1188'	730'	1420'	730'
	BBJ	RA115'	501'	1100	301	1100	730	1420	750

		RNAV (GNSS)			VOR		VOR		
RWY	A/c type	LN	AV	LNAV ALS out		(+DME)		(+DME) ALS out	
	Falcon		Missed apch c			limb grad mim			
	RRJ95	3.9%	2.5%	3.9%	2.5%	3.6%	2.5%	3.6%	2.5%
06	B737 BBJ	125x1400* 690'	285x3600 1220'	125x2000 690'	285x4300 1220'	110x1000* 650'	500x5000 1920'	110x1800 650'	500x5000 1920'
	Falcon		Missed apch			climb grad mim			
	RRJ95	3.9%	2.5%	3.9%	2.5%	3.2%	2.5%	3.2%	2.5%
24	B737 BBJ	145x1500 780'	290x3800 1260'	145x2200 780'	290x4500 1260'	175x1800 870'	305x3800 1300'	175x2500 870'	305x4500 1300'

^{* -} VIS 1500 for RRJ95

		CIRCLE-TO-LAND ENTIRELY AT PILOT'S DISCRETION				
RWY	A/c					
	type					
		MDA	CEIL	VIS		
		(H)				
	Falcon	1290'	(1310')	2400		
		(300)	(400)			
06	RRJ95	1290'	(1310')	3000		
24	KKJ95	(300)	(400)			
	B737/BBJ	1450'	(1470')	3600		
	D/S//BBJ	(350)	(450)			

Дата утверждения	Дата введения в действие
	11.09.2017

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c Centerline Lights RWY type (CL) and Runway			way Centerline Lights Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	11.09.2017	