(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SEYCHELLES Сейшелы

FSIA (B)

Seychelles Сейшелы

LANDING MINIMUMS

			RNAV (GNSS)			RNAV (RNP)			
RWY	A/c	ILS or LOC				RNP 0.30			
	type	ILS OF LOC	Missed apch climb gradient mim						
			5.0)%	2.5%		5.0%		2.5%
		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	190x2400 640'	290x4100 960'	290x4300 960'		00x5000 1330'	135x1900 460'	135x2100 460'	225x2400 750'

		RNAV (GNSS)			RNAV (RNP)			
RWY	A/c	(CIRCLE-TO-LAND)			RNP 0.30		RNP 0.15	
	type	Missed apch climb gradient mim						
		7.5%	5.0%	2.5%	5.0%	2.5%	2.5%	2.5% ALS out
13	Falcon	375x2400	470x2400	570x2400	205x2400	245x2400	120x1400	120x1800
		1240'	1560'	1870'	690'	810'	410'	410'
	RRJ95	375x3000	470x3000	570x3000	205x2400	245x2400		-
		1240'	1560'	<i>1870'</i>	690'	810'	_	
	B737	375x3600	470x3600	570x3600	205x2400	245x2400	120x1400	120x1800
		1240'	1560'	<i>1870'</i>	690'	810'	410'	410'

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND to RWY 13 after ILS or LOC app.			
	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	1290' (390m)	2400m		
13	RRJ95	1290' (390m)	3000m		
	B737	1290' (390m)	3600m		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway		Runway Centerline Lights (RCLL) h Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «28» 02. 2022 г.