Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PESCARA Пескара LIBP (B)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

							CIR	CLE-TO-L	AND
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	VOR	VOR	N	ot authorize	ed
	type		ALS out	(GS out)	(+DME)		Southeast of airport		
				(+DME)			MDA	CEIL	VIS
							(H)		
	Falcon	-	-	-	-	-	1200'	(1480')	2400
							(350m)	(450m)	
04	RRJ95	-	-	-	-	-	1200'	(1480')	3000
04							(350m)	(450m)	
	B737						1300'	(1580')	3600
	BBJ	-	-	-	-	-	(380m)	(480m)	
22	Falcon	75x1000	75x1200	145x2000	205x2400	220x3000	1200'	(1480')	2400*
		261'	261'	<i>500'</i>	7 00'	750'	(350m)	(450m)	
	RRJ95	75x1000	75x1200	145x2000	205x2400	220x3000	1200'	(1480')	3000*
		261'	261'	<i>500'</i>	7 00'	750'	(350m)	(450m)	
	B737	75x1000	75x1200	145x2000	205x2400	220x3000	1300'	(1580')	3600*
	BBJ	261'	261'	500'	700'	750'	(380m)	(480m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)		unway Centerline Lights n Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737/BBJ	400	400	400	400	-

МК взлета и посадки 036/216

Размеры ВПП 2419х45т

Координаты КТА N 42 26.2 E 014 11.2

Превышение аэродрома + 48' / 15m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	18.07.2017	