

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	2.O.34.002

QIONGHAI / Boao
Цюнхай / Боао

ZJQH (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME (Y,Z)			LOC (GS out) DME		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	ALS out	FULL	ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 253'	60x750 253'	60x1200 253'	165x2300 600'	165x2400 600'	180x2500 640'	180x2500 640'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 239'	60x750 239'	60x1200 239'	150x2000 530'	150x2300 530'	200x2900 700'	200x2900 700'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95 B737	1530' (450m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN