



# Руководство по производству полетов

## Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №  
2.О.34.002

**SANDEFJORD / Torp**  
**Сандефьорд / Торп**

**ENTO (B)**

**Norway**  
**Норвегия**

## LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)		VOR (+DME)	
			ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon	60xR750 VIS 800 481'	60x1200 481'	140x1400 740'	140x2100 740'	145x1500 750'	145x2200 750'
	RRJ95	60x800 481'	60x1200 481'	140x1400 740'	140x2100 740'	145x1500 750'	145x2200 750'
	B737	60xR750 VIS 800 481'	60x1200 481'	140x1400 740'	140x2100 740'	145x1500 750'	145x2200 750'
36	Falcon	80xR750 VIS 800 518'	80x1300 518'	130x1200 670'	130x1900 670'	135x1400 700'	135x2100 700'
	RRJ95	80x800 518'	80x1300 518'	130x1200 670'	130x1900 670'	135x1500 700'	135x2100 700'
	B737	80xR750 VIS 800 518'	80x1300 518'	130x1200 670'	130x1900 670'	135x1400 700'	135x2100 700'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				CIRCLE-TO-LAND		
		LNAV/VNAV		LNAV		MDA (H)	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out			
18	Falcon	85xR750 VIS 800 550'	85x1300 550'	110x900 630'	110x1600 630'	1000' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	85x800 550'	85x1300 550'	110x1500 630'	110x1600 630'	1000' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737	85xR750 VIS 800 550'	85x1300 550'	110x900 630'	110x1600 630'	1000' (220m)	(1050') (320m)	3600
36	Falcon	105x900 600'	105x1600 600'	135x1400 700'	135x2100 700'	1000' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	105x1500 600'	105x1600 600'	135x1400 700'	135x2100 700'	1000' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737	105x900 600'	105x1600 600'	135x1400 700'	135x2100 700'	1000' (220m)	(1050') (320m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	250*	300*	300*	400	-

Дата введения в действие  
28.06.2018

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	--	--

\* - LVP must be in force. During snow fall lowest RVR 400m.

RWY Heading	177/357
RWY Dimensions	2809x45m
ARP Coordinates	N 59 11.2 E 010 15.5
AD Elevation	285'/ 87m

	Дата введения в действие 28.06.2018	
--	--	--