

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.0.34.002

KATUNAYAKE / Bandaranaike Intl. Colombo
Катунаяке / аэр. Бандаранайке, Коломбо

VCBI (B)

Sri Lanka
Шри Ланка

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z) CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	70x550 255'	70x750 255'	70x1200 255'	105x900 380'	105x1600 380'
22	Falcon RRJ95 B737	65x550 247'	65x750 247'	65x1200 247'	145x1500 490'	145x2200 490'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV		VOR DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	100x750 345'	100x1400 345'	165x1800 570'	165x2400 570'	155x1600 540'	155x2400 540'
	RRJ95	100x1500 345'	100x1500 345'	165x1800 570'	165x2400 570'	155x1600 540'	155x2400 540'
	B737	100x750 345'	100x1400 345'	165x1800 570'	165x2400 570'	155x1600 540'	155x2400 540'
22	Falcon	110x900 384'	110x1600 384'	165x1800 570'	165x2400 570'	155x1600 540'	155x2400 540'
	RRJ95	110x1500 384'	110x1600 384'	165x1800 570'	165x2400 570'	155x1600 540'	155x2400 540'
	B737	110x900 384'	110x1600 384'	165x1800 570'	165x2400 570'	155x1600 540'	155x2400 540'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«14»03.24г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«14»03.24г.