
	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	2.О.34.002

НАДЫМ
 USMM (A)
 Россия

LANDING MINIMUMS

R W Y	A/c type	ILS (X,Y,Z)			LOC		VOR With SDF		VOR Without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	100x800 380'	100x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'	—	—
	RRJ95	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	100x800 380'	100x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'	—	—
	B737	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	100x800 380'	100x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'	—	—
32	Falcon	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	130x1200 480'	130x1900 480'	140x1400 500'	140x2100 500'	145x1400 510'	145x2100 510'
	RRJ95	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	130x1200 480'	130x1900 480'	140x1400 500'	140x2100 500'	145x1400 510'	145x2100 510'
	B737	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	130x1200 480'	130x1900 480'	140x1400 500'	140x2100 500'	145x1400 510'	145x2100 510'

RWY	A/c type	RNP		RNP		2 NDB X (ОСII) with FAF		2 NDB X (ОСII) without FAF	
		LNAV/VNAV		LNAV			ALS out		ALS out
			ALS out		ALS out				
14	Falcon	80x750 299'	80x1300 299'	100x800 380'	100x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'	185x2000 650'	185x2400 650'
	RRJ95	80x750 299'	80x1300 299'	100x800 380'	100x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'	185x2000 650'	185x2000 650'
	B737	80x750 299'	80x1300 299'	100x800 380'	100x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'	185x2000 650'	185x2000 650'
32	Falcon	90x750 329'	90x1300 329'	115x1000 430'	115x1700 430'	140x1400 500'	140x2100 500'	155x1600 560'	155x2400 560'
	RRJ95	90x750 329'	90x1300 329'	115x1000 430'	115x1700 430'	140x1400 500'	140x2100 500'	155x1600 560'	155x2400 560'
	B737	90x750 329'	90x1300 329'	115x1000 430'	115x1700 430'	140x1400 500'	140x2100 500'	155x1600 560'	155x2400 560'

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

RWY	A/c type	2 NDB Y (ОСII)		2 NDB Z (ОСII) With SDF		2 NDB Z (ОСII) Without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon	100x800 380'	100x1500 380'	100x800 380'	100x1500 380'	–	–
	RRJ95	100x800 380'	100x1500 380'	100x800 380'	100x1500 380'	–	–
	B737	100x800 380'	100x1500 380'	100x800 380'	100x1500 380'	–	–
32	Falcon	140x1400 510'	140x2100 510'	140x1400 500'	140x2100 500'	145x1400 510'	145x2100 510'
	RRJ95	140x1400 510'	140x2100 510'	140x1400 500'	140x2100 500'	145x1400 510'	145x2100 510'
	B737	140x1400 510'	140x2100 510'	140x1400 500'	140x2100 500'	145x1400 510'	145x2100 510'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
14	Falcon	710' (205m)	2400
	RRJ95	710' (205m)	3000
	B737	790' (230m)	3600
32	Falcon	710' (205m)	2400
	RRJ95	710' (205m)	3000
	B737	790' (230m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
