

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

GANJA
Гянджа

UBBG (B)

Azerbaijan
Азербайджан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME			VOR DME		CIRCLING	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
12	Falcon	75x550 1300'	75x550 1300'	75x1200 1300'	115x1000 1430'	115x1700 1430'	2030' (290m)	2400
	RRJ95	75x550 1300'	75x550 1300'	75x1200 1300'	115x1500 1430'	115x1700 1430'	2030' (290m)	3000
	B737	75x550 1300'	75x550 1300'	75x1200 1300'	115x1000 1430'	115x1700 1430'	2400' (400m)	3600
30	Falcon	95x700 1390'	95x750 1390'	95x1400 1390'	-	-	-	-
	RRJ95	95x700 1390'	95x750 1390'	95x1400 1390'	-	-	-	-
	B737	95x700 1390'	95x750 1390'	95x1400 1390'	-	-	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«14» 04. 2024 г.