	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ABU DHABI / Abu Dhabi Intl
Абу-Даби / Абу-Даби международный

OMAA (B)


UAE
ОАЭ

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
13L	Falcon	-	30x300 162' RA107'	60x550 262'	60x750 262'	60x1200 262'	155x1600 570'	155x2400 570'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 162' RA107'	60x550 262'	60x750 262'	60x1200 262'	155x1600 570'	155x2400 570'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 162' RA107'	60x550 262'	60x750 262'	60x1200 262'	155x1600 570'	155x2400 570'
13R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 278'	60x750 278'	60x1200 278'	150x1500 570'	150x2300 570'
31L	Falcon	-	30x300 183' RA94'	60x550 283'	60x750 283'	60x1200 283'	155x1500 580'	155x2300 580'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 183' RA94'	60x550 283'	60x750 283'	60x1200 283'	155x1500 580'	155x2300 580'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 183' RA94'	60x550 283'	60x750 283'	60x1200 283'	155x1500 580'	155x2300 580'
31R	Falcon	-	30x300 172' RA105'	60x550 272'	60x750 272'	60x1200 272'	155x1500 570'	155x2300 570'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 172' RA105'	60x550 272'	60x750 272'	60x1200 272'	155x1500 570'	155x2300 570'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 172' RA105'	60x550 272'	60x750 272'	60x1200 272'	155x1500 570'	155x2300 570'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)					
		LNAV/VNAV		LNAV		RNP 0.30	
			ALS out		ALS out		ALS out
13L	Falcon	100x750 380'	100x1400 380'	140x1400 510'	140x2100 510'	135x1400 505'	135x2100 505'
	RRJ95	100x1500 390'	100x1500 390'	140x1500 510'	140x2100 510'	135x1500 505'	135x2100 505'
	B737	100x750 380'	100x1400 380'	140x1400 510'	140x2100 510'	135x1400 505'	135x2100 505'

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 10. 2023 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)						VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV		RNP 0.30			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13R	Falcon	115x1000 450'	115x1700 450'	160x1600 600'	160x2400 600'	165x1700 610'	165x2400 610'	135x1300 510'	135x2000 510'
	RRJ95	115x1500 450'	115x1700 450'	160x1600 600'	160x2400 600'	165x1700 610'	165x2400 610'	135x1500 510'	135x2000 510'
	B737	115x1000 450'	115x1700 450'	160x1600 600'	160x2400 600'	165x1700 610'	165x2400 610'	135x1300 510'	135x2000 510'
31L	Falcon	105x800 420'	105x1500 420'	150x1500 560'	150x2200 560'	120x1100 470'	120x1800 470'	155x1500 580'	155x2300 580'
	RRJ95	105x1500 420'	105x1500 420'	150x1500 560'	150x2200 560'	120x1500 470'	120x1800 470'	155x1500 580'	155x2300 580'
	B737	105x800 420'	105x1500 420'	150x1500 560'	150x2200 560'	120x1100 470'	120x1800 470'	155x1500 580'	155x2300 580'
31R	Falcon	125x1200 480'	125x1900 480'	195x2200 710'	195x2400 710'	165x1700 610'	165x2400 610'	-	-
	RRJ95	125x1500 480'	125x1900 480'	195x2200 710'	195x2400 710'	165x1700 610'	165x2400 610'	-	-
	B737	125x1200 480'	125x1900 480'	195x2200 710'	195x2400 710'	165x1700 610'	165x2400 610'	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	870' (240m)	2400
	RRJ95	870' (240m)	3000
	B737	870' (240m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 10. 2023 г.