

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

TURKMENBASHI
Туркменбаши

UTAK (A)

Turkmenistan
Туркменистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		2NDB (ОСП)	
			ALS out		ALS out
16L	Falcon B737	-	-	95x1400 530'	95x1600 530'
	RRJ95	-	-	100x1500 560'	100x1600 560'
16R	Falcon RRJ95 B737	60x800 447'	60x1200 447'	-	-
34L	Falcon RRJ95 B737	195x2500 923'		-	-
34R	Falcon RRJ95 B737	-	-	195x2700 910'	195x2900 910'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
16L/34R	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	400	-
16R/34L	Falcon RRJ95 B737	200*	300*	400	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading

162L/342R

162R/342L

RWY Dimensions

2500x44m

3500x45m

ARP Coordinates

N 40 03.8

E 053 00.4

AD Elevation

283'/86m

Дата введения в действие
08.10.2018



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата введения в действие
08.10.2018