

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ABU DHABI / Al Bateen Executive Абу-Даби / Аль-Батин

OMAD (B)

UAE OAЭ

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c			LOC		RNP			VOR		
KWY	type	ILS				LNAV/VNAV		LNAV		VOK	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	120x1400 400'	120x1800 400'	1	90x2400 630'		5x2400 620'	21	0x2400 700'	21	0x2400 700'

RWY	A/c	RN	P	VOR		
	type	LNAV/VNAV	LNAV	with SDF	without SDF	
13	Falcon RRJ95 B737	145x2200 490'	170x2400 570'	165x2400 550'	360x2400 1200'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway Li	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)		DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13	Falcon RRJ95 B737	-	CE	-			
31	Falcon RRJ95 B737	-	CE	-			