(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TRANG Транг

VTST (B)

Thailand Таиланд

LANDING MINIMUMS

			ILS		LOC		RNAV (GNSS)		VOR	
RW	_{IV}	A/c			(GS out)		LNAV			
KW	1	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08		Falcon RRJ95 B737	160x2400 590'	160x2400 590'	200x2800 710'	200x2800 710'	200x2800 710'	200x2800 710'	200x2800 710'	200x3000 710'

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND			
KW I	type	MDA (H)	VIS		
26	Falcon RRJ95 B737	1100′(320m)	4800		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

RWY Number 081/261

RWY Dimensions 2320x45m

ARP Coordinates N 07 30.5 E 099 37.0

AD Elevation 67'/20m

Дата расчета минимумов аэродрома «09»06.2023г.