(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

YEREVAN /Zvartnots Epebah / Звартноц UDYZ (B)

Armenia Армения

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS CAT 1			LOC (GS out)		
	type	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out	
09	Falcon RRJ95 B737	30x300 2900' RA 100'	60x550 3000'	60x750 3000'	60x1200 3000'	125x1200 3210'	125x1900 3210'	

RWY	A/c type	RNP				VOR (+DME)	
		LNAV/VNAV		LNA	AV VOR (+DMI		TDNIE)
			ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	110x900	110x1600	135x1300	135x2000	125x1200	125x1900
		3150'	3150'	3230'	3230'	<i>3210'</i>	3210'
09	RRJ95	110x1500	110x1600	135x1500	135x2000	125x1200	125x1900
		3150'	3150'	3230'	3230'	<i>3210'</i>	3210'
	B737	110x900	110x1600	135x1300	135x2000	125x1200	125x1900
		3150'	3150'	3230'	3230'	<i>3210'</i>	3210'

RWY	A/c type	RNP Z LNAV Missed apch climb grad min		RNP Y LNAV	Circle-to-land with prescribed tracks Not authorized North of airport		
		3.2%	2.5%		MDA (H)	VIS	
27	Falcon RRJ95 B737	175x2600 3400'	540x5000 4600'	140x2100 3290'	3900' (330m)	5000	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)		t Runway Centerline Lights (RCLL) th Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «12» 09. 2021 г.