

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
---	---	--

**SHENZHEN / Baoan**  
**Шэньчжэнь / Баоань**

**ZGSZ (B)**

**China**  
**Китай**

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT I			ILS/DME (Y,Z) CAT I		LOC	
		MACG						
		≥4.0%			2.5%			
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	225x3300 740'		140x1700 460'	140x2100 460'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	150x1900 490'	150x2200 490'	190x2700 630'	190x2700 630'

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	125x1500 410'	125x1800 410'
34	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	125x1500 410'	125x1800 410'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	910' (275m)	4000
	B737	910' (275m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.
---