	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

БЕЛГОРОД

UUOB (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
29	Falcon	60x550 898'	60x750 898'	60x1200 898'	95x750 1010'	95x1400 1010'
	RRJ95	60x550 898'	60x750 898'	60x1200 898'	95x750 1010'	95x1400 1010'
	B737	60x550 898'	60x750 898'	60x1200 898'	95x750 1010'	95x1400 1010'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon	1360' (190m)	2400
	RRJ95	1360' (190m)	3000
	B737	1460' (220m)	3600

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)		VOR		2 NDB (ОСП) with FAF & SDF		2 NDB (ОСП) with FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon	110x1500 1100'	110x1700 1100'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	115x1600 1120'	115x1800 1120'
	RRJ95	110x1500 1100'	110x1700 1100'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	115x1600 1120'	115x1800 1120'
	B737	110x1500 1100'	110x1700 1100'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	115x1600 1120'	115x1800 1120'
29	Falcon	100x800 1030'	100x1500 1030'	130x1300 1130'	130x2000 1130'	-	-	130x1300 1130'	130x2000 1130'
	RRJ95	100x800 1030'	100x1500 1030'	130x1300 1130'	130x2000 1130'	-	-	130x1300 1130'	130x2000 1130'
	B737	100x800 1030'	100x1500 1030'	130x1300 1130'	130x2000 1130'	-	-	130x1300 1130'	130x2000 1130'

RWY	A/c type	2 NDB (ОСП) without FAF		LOM (ДНПМ) with FAF & SDF		LOM (ДНПМ) with FAF		LOM (ДНПМ) without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon	195x2700 1380'	195x2900 1380'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	115x1600 1120'	115x1800 1120'	195x2700 1380'	195x2900 1380'
	RRJ95	195x2700 1380'	195x2900 1380'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	115x1600 1120'	115x1800 1120'	195x2700 1380'	195x2900 1380'
	B737	195x2700 1380'	195x2900 1380'	110x1500 1100'	110x1700 1100'	115x1600 1120'	115x1800 1120'	195x2700 1380'	195x2900 1380'
29	Falcon	130x1300 1130'	130x2000 1130'	-	-	130x1300 1130'	130x2000 1130'	130x1300 1130'	130x2000 1130'
	RRJ95	130x1300 1130'	130x2000 1130'	-	-	130x1300 1130'	130x2000 1130'	130x1300 1130'	130x2000 1130'
	B737	130x1300 1130'	130x2000 1130'	-	-	130x1300 1130'	130x2000 1130'	130x1300 1130'	130x2000 1130'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
--