# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ЭЛИСТА URWI (A) Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS W,Y,Z			RNP			
					LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	65x550 690'	65x750 690'	65x1200 690'	80x750 740'	80x1300 740'	100x750 810'	100x1400 810'
27	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	85x750 760'	85x1300 760'	110x900 840'	110x1600 840'

RWY	A/c	vo	R Z	NDB/DME Z		
	type		ALS out		ALS out	
09	Falcon RRJ95 B737	130x1200 910'	130x1900 910'	125x1100 890'	125x1800 890'	
27	Falcon RRJ95 B737	105x800 830'	105x1500 830'	115x1000 860'	115x1700 860'	

RWY	A/c	CIRCLING			
KWI	type	MDA (H)	VIS		
09/27	Falcon RRJ95	1110' (185m)	2400		
	B737	1210' (215m)	3600		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lig	ghts (RL)	RunwayCenterline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force



#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002