

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SULAYMANIYAH Сулеймания

ORSU (B)

Iraq Ирак

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNAV (GNSS) LNAV		VOR		CIRCLE-TO-LAND** Not Authorized East of airport		
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
13	Falcon	60xR750* VIS 1000 2692'	60x1200* 2692'	105x1000* 2840'	105x1600 2840'	95x1000* 2800'	95x1400* 2800'	3120' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	60xR800* VIS 1000 2692'	60x1200* 2692'	105x1500 2840'	105x1600 2840'	100x1500 2820'	100x1500 2820'	3120' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	60xR750* VIS 1000 2692'	60x1200* 2692'	105x1000* 2840'	105x1600 2840'	95x1000* 2800'	95x1400* 2800'	3220' (220m)	(1050') (320m)	3600
	Falcon	60xR750* VIS 1000 2640'	60x1200* 2640'	105x1000* 2780'	105x1600 2780'	95x1000* 2750'	95x1600 2750'	3120' (190m)	(950') (290m)	2400
31	RRJ95	60xR800* VIS 1000 2640'	60x1200* 2640'	105x1500 2780'	105x1600 2780'	100x1500 2770'	100x1600 2770'	3120' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737 BBJ	60xR750* VIS 1000 2640'	60x1200* 2640'	105x1000* 2780'	105x1600 2780'	95x1000* 2750'	95x1600 2750'	3220' (220m)	(1050') (320m)	3600

^{* -} LVP shall be applied when ground visibility is less than 1500m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		ut Runway Centerline Lights) with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
13/31	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	RVR 550* VIS 1000			-	

^{* -} LVP shall be applied when ground visibility is less than 1500m

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 130/310

RWY Dimensions 3500x45m

ARP Coordinates N 35 33.6 E 045 18.9

AD Elevation + 2492'/ 760m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	29.11.2017	

^{* * -} minimum circuit altitude is 6500'