



CORK
Корк

EICK (B)

Ireland
Ирландия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR	VOR ALS out
17	F900	30xR300 577' RA122'	60xR550 677'	60xR1200 677'	110xR1000 840'	110xR1700 840'	120xR1100 870'	120xR1800 870'
	RRJ95	30xR300 577' RA122'	60xR550 677'	60xR1200 677'	110xR1000 840'	110xR1700 840'	120xR1500 870'	120xR1800 870'
	B737	30xR300 577' RA122'	60xR550 677'	60xR1200 677'	110xR1000 840'	110xR1700 840'	120xR1100 870'	120xR1800 870'
35	F900	-	60xR750 660'	60xR1200 660'	135xR1700 900'	135xC2100 900'	135xR1700 900'	135xC2100 900'
	RRJ95	-	60xR800 660'	60xR1200 660'	135xR1700 900'	135xC2100 900'	135xR1700 900'	135xC2100 900'
	B737	-	60xR750 660'	60xR1200 660'	135xR1700 900'	135xC2100 900'	135xR1700 900'	135xC2100 900'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND		
		MDA (H)	CEIL	VIS
17	F900	1125' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	1125' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737	1224' (220m)	(1050') (320m)	3600
35	F900	1125' (190m)	(950') (290m)	2400
	RRJ95	1125' (190m)	(950') (290m)	3000
	B737	1224' (220m)	(1050') (320m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

Дата утверждения	Дата введения в действие 01.04.2016	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №
2.O.34.002**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
17/35	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
01.04.2016