

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

BALTRA I / Seymour
О-в Бальтра / Сеймур

SEGS (B)

Galapagos Is.
Галапагосские о-ва

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)	RNSV (RNP)		VOR (+DME)	VOR or NDB	CIRCLE-TO-LAND Not Authorized Southwest of Airport		
				RNP 0.15	RNP 0.30			MDA (H)	CEIL	VIS
14		Missed apch climb gradient mim								
		3.6%		4.0%		3.3%	4.0%			
	Falcon	80x1300 400'	110x2000 500'	-	130x2300 570'	110x2000 500'	140x2200 600'	830' (190)	(950') (290)	2500
	B737	80x1300 400'	110x2000 500'	-	130x2300 570'	110x2000 500'	140x2200 600'	830' (190)	(950') (290)	3600
32				Missed apch climb gradient mim						
				3.3%						
	Falcon	-	-	-	90x1400 507'	-	-	830' (190)	(950') (290)	2500
	B737	-	-	-	90x1400 507'	-	-	830' (190)	(950') (290)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
14/32	Falcon B737	-	-	--	CEIL– 150m VIS – 1300m	-

RWY Heading

140/320

RWY Dimensions

2400x36m

ARP Coordinates

S 00 27.2 W 090 16.0

AD Elevation

207'/ 63m

Дата утверждения	Дата введения в действие 30.09.2016	
------------------	--	--