CASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ТЫНДА UHBW (A) Россия

LANDING MINIMUMS

		2 NDB	2 NDB	NDB	NDB	NDB	NDB	NDB
RWY	A/c	(ОСП)	(ОСП)	(ДПРМ)	(БПРМ)	(ДПРМ;	(РТС обр.	(РТС обр.
	type	with FAF	without	with FAF	with FAF	БПРМ)	старта)	старта)
			FAF			without FAF	with FAF	without FAF
06	Falcon	165x2400	405x5000	165x2400	180x2400	345x5000	-	
		2530'	3320'	2530'	2580'	3120'		-
24	Falcon						215x2400	380x5000
24	гансоп	-	-	-	-	-	2720'	<i>3270'</i>

RWY	A/c	CIRCLING				
	type	MDA (H)	CEIL	VIS		
24	Falcon	2880'	(1190')	4100		
24		(260m)	(360m)			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon	-	-	-	400	-