

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

НЯГАНЬ

USHN (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		CIRCLING	
			ALS out	MDA(H)	VIS
34	Falcon	65x750 554'	65x1200 554'	1080' (220m)	2400
	RRJ95	65x750 554'	65x1200 554'	1080' (220m)	3000
	B737	65x750 554'	65x1200 554'	1080' (220m)	3600

RWY	A/c type	NDB		NDB NON CDFA	LOC		
			ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon	110x1400 720'	110x1600 720'	110x1800 720'	110x2000 720'	-	-
	RRJ95	110x1400 720'	110x1600 720'	110x1800 720'	110x2000 720'	-	-
	B737	110x1400 720'	110x1600 720'	110x1800 720'	110x2000 720'	-	-
34	Falcon	195x2400 980'	195x2400 980'	195x2900 980'	195x3300 980'	120x1300 740'	120x1700 740'
	RRJ95	195x2400 980'	195x2400 980'	195x2900 980'	195x3300 980'	120x1300 740'	120x1700 740'
	B737	195x2400 980'	195x2400 980'	195x2900 980'	195x3300 980'	120x1300 740'	120x1700 740'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		RunwaCenterlineMarking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
