

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение****Рег. №
2.О.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

ТОМСК / Богашево**UNTT (B)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			LOC with SDF		LOC without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
21	Falcon RRJ95 B737	60x550 770'	60x750 770'	60x1200 770'	95x750 870'	95x1400 870'	195x2200 1210'	195x2400 1210'

RWY	A/c type	RNP				NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV			
03	Falcon RRJ95 B737	95x1200 910'	95x1400 910'	125x1700 1010'	125x1900 1010'	130x1700 1020'	130x1900 1020'

RWY	A/c type	RNP				NDB			
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
21	Falcon RRJ95 B737	95x750 870'	95x1400 870'	95x750 870'	95x1400 870'	110x900 920'	110x1600 920'	195x2200 1210'	195x2400 1210'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
03/21	Falcon RRJ95	1250' (200)	2400
	B737	1360' (235)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.