

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

SAMARKAND
Самарканд

UTSS (A)

Uzbekistan
Узбекистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1	
			FULL	ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	30x300 2276' RA 106'	60x750 2376'	60x1200 2376'
27	Falcon RRJ95 B737	-	90x1200 2501'	90x1500 2501'

RWY	A/c type	DVOR DME		VISUAL MANEUVERING		
			ALS out	MDA (MDH)	CEIL AGL	VIS
09	Falcon RRJ95 B737	235x4100 2950'	-	3570' (410m)	1450'	5000
27	Falcon RRJ95 B737	280x5000 3140'	-	3570' (410m)	1450'	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	500	-
27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 09. 2023 г.