


| | | |
|---|---|----------------------|
|  | <u>Руководство по производству полетов</u> | Рег. № 2.О.34.002 |
| | Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов | |

ISTANBUL / Ataturk
 Стамбул / Ататюрк

LTBA (B)

Turkey
 Турция

LANDING MINIMUMS


| RWY | A/c type | ILS CAT IIIA V,W | ILS CAT II V,W | ILS CAT I X,Y,Z | | | LOC | | VOR | |
|-----|------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 05 | Falcon | - | 30x300 193' RA103' | 60x550 300' | 60x750 300' | 60x1200 300' | 130x1200 510' | 130x1900 510' | 160x1600 610' | 160x2400 610' |
| | RRJ95 B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 30x300 193' RA103' | 60x550 300' | 60x750 300' | 60x1200 300' | 130x1200 510' | 130x1900 510' | 160x1600 610' | 160x2400 610' |

| RWY | A/c type | ILS | | | | LOC, VOR Z | | VOR Y | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | MACG | | | | | | | |
| | | 4.7% | | 2.5% | | 2.5% | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 23 | Falcon RRJ95 B737 | 60x750 290' | 60x1200 290' | 75x800 330' | 75x1200 330' | 190x2400 710' | | 220x2400 800' | 220x2400 800' |

| RWY | A/c type | RNP | | RNP | |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LNAV | | | |
| | | | ALS out | | ALS out |
| 05 | Falcon RRJ95 B737 | 150x1500 570' | 150x2200 570' | - | - |
| 23 | Falcon RRJ95 B737 | - | - | 190x2400 710' | 190x2400 710' |

| RWY | A/c type | VOR A CIRCLING | |
|-------|--------------|-----------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| | | | |
| 05/23 | Falcon RRJ95 | 1100' (310m) | 2400 |
| | B737 | 1100' (310m) | 3600 |

Дата расчета минимума аэродрома
 «01» 07. 2025 г.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p> |
|---|---|---|

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|---|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 05/23 | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |

| |
|---|
| Дата расчета минимума аэродрома «01» 07. 2025 г. |
|---|