

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

БОВАНЕНКОВО

USDB (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP				NDB		CIRCLING		
		LNAV/VNAV		LNAV		МДВ		CIRCLING		
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS	
10	Falcon	80x750	80x1300	110x900	110x1600	250x2900	250x3600	830'	3600	
		<i>290'</i>	290'	390'	390'	830'	830'	(250m)	3000	
	RRJ95	80x750	80x1300	110x900	110x1600	250x2900	250x3600	830'	3600	
		<i>290'</i>	290'	390'	390'	830'	830'	(250m)		
	B737	80x750	80x1300	110x900	110x1600	250x2900	250x3600	830'	3600	
		<i>290'</i>	290'	390'	390'	830'	830'	(250m)		
28	Falcon	80x750	80x1300	110x900	110x1600	250x2900	250x3600	830'	3600	
		280'	280'	390'	390'	830'	830'	(250m)		
	RRJ95	80x750	80x1300	110x900	110x1600	250x2900	250x3600	830'	3600	
		280'	280'	390'	390'	830'	830'	(250m)		
	B737	80x750	80x1300	110x900	110x1600	250x2900	250x3600	830'	3600	
		280'	280'	390'	390'	830'	830'	(250m)		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-