	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ИРКУТСК

UIII (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 1790'	60x750 1790'	60x1200 1790'	100x750 1910'	100x1400 1910'	145x1400 2050'	145x2100 2050'

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	60x550 1880'	60x750 1880'	60x1200 1880'	150x1500 2150'	150x2200 2150'	165x1700 2210'	165x2400 2210'


RWY	A/c type	VOR		2 NDB with FAF		2 NDB without FAF		NDB (LOM) with FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	185x2000 2190'	185x2400 2190'	130x1200 2000'	130x1900 2000'	260x3500 2420'	260x4200 2420'	165x1700 2120'	165x2400 2120'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB Z,Y		NDB Y without SDF		NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	175x1900 2250'	175x2400 2250'	210x2400 2350'		180x1100 2070'	180x1800 2070'	210x2400 2350'		485x5000 3260'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	2530' (260m)	2400
	B737	2800' (345m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома

«11» 06. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="right">Часть С Глава 3</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="right">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «11» 06. 2025 г.
