(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VICIEBSK Витебск UMII (A)

Belarus Беларусь

LANDING MINIMUMS

DWW	A/c	ILS		
RWY	type		ALS out	
23	Falcon RRJ95 B737	80x1000 930'	80x1300 930'	

IRWYI	A /-	VOR/DME		NDB U without FAF				NDB without FAF	
	A/c			with SDF		without SDF		NDB WILLIOUT FAF	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	105x1300 970'	105x1500 970'	-	-	-	-	120x1800 1020'	120x2200 1020'
23	Falcon RRJ95 B737	115x1500 1050'	115x1700 1050'	120x1700 1060'	120x2100 1060'	135x2000 1110'	135x2400 1110'	-	-

RWY	A/c	CIRCLING		
KWY	type	MDA (MDH)	VIS	
05/23	Falcon RRJ95	1320' (195m)	2400	
	B737	1480' (240m)	3600	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-