



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

BAGHDAD / Baghdad Intl.
Багдад

ORBI (B)

Iraq
Ирак

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)	
			ALS out		ALS out
15L	Falcon RRJ95 B737	95x1200 410' CEIL - 300' VIS - 1200m	95x1600 410' CEIL - 300' VIS - 1200m	155x1500 610' CEIL - 500' VIS - 1200m	155x2300 610' CEIL - 500' VIS - 1200m
33R	Falcon RRJ95 B737	60x800 310' CEIL - 200' VIS - 800m	60x1200 310' CEIL - 200' VIS - 800m	125x1200 520' CEIL - 500' VIS - 1200m	125x2000 520' CEIL - 500' VIS - 1200m

RWY	A/c type	VOR/DME	
			ALS out
15L	Falcon RRJ95 B737	155x1500 610' CEIL - 500' VIS - 1200m	155x2300 610' CEIL - 500' VIS - 1200m
33R	Falcon RRJ95 B737	150x1500 590' CEIL - 500' VIS - 1200m	150x2200 590' CEIL - 500' VIS - 1200m

RWY	A/c type	RNP LNAV HJ only (sunset to sunrise)
15R	Falcon RRJ95 B737	170x2400 660' CEIL - 550' VIS - 2400m
33L	Falcon RRJ95 B737	155x2400 620' CEIL - 510' VIS - 2400m

RWY	A/c type	CIRCLING		
		MDA (H)	CEIL	VIS
ALL RWYs	Falcon RRJ95	840' (225m)	(800') (245m)	3700
	B737	860' (230m)	(800') (245m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15L/33R 15R/33L	Falcon RRJ95 B737	-	800	800	800	-

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.