(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ВАТА Бата FGBT (B)

Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	LOC	C RNP		VOR Z	VOR Y	VOR
	type		(GS out)	LNAV/VNAV	LNAV	(+DME)	(+DME)	VOK
03	Falcon RRJ95 B737	-	-	130x1900 435'	150x2400 530'	120x1800 400'	120x1800 400'	205x3100 690'
21	Falcon RRJ95 B737	60x1200 211'	105x1800 350'	115x1800 391'	165x2400 550'	165x2400 550'	160x2400 530'	,

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND DAYTIME ONLY				
	туре	MDA (H)	VIS			
	Falcon	840' (250m)	2400m			
03/21	RRJ95	840' (250m)	3000m			
	B737	840' (250m)	3600m			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	With Runway Centerline Lights type (RCLL) and		Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	400m			-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 029/209

RWY Dimensions 3310x60m

ARP Coordinates N 01 54.1 E 009 48.2

AD Elevation 16'/ 5m

Дата введения в действие	
21.11.2019	