

	<u>Руководство по производству полетов</u>		Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов		

MOPA / Manohar
Мопа / Манохар

VOGA (B)

India
Индия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	60x550 764'	60x750 764'	60x1200 764'	95x750 870'	95x1400 870'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			ALS out
			ALS out		ALS out		
10	Falcon	95x1000 805'	95x1400 805'	145x1800 980'	145x2200 980'	110x1200 860'	110x1600 860'
	RRJ95	100x1500 832'	100x1500 832'	145x1800 980'	145x2200 980'	110x1500 860'	110x1600 860'
	B737	95x1000 805'	95x1400 805'	145x1800 980'	145x2200 980'	110x1200 860'	110x1600 860'
28	Falcon	85x750 840'	85x1300 840'	130x1200 980'	130x1900 980'	-	-
	RRJ95	100x1500 892'	100x1500 892'	130x1500 980'	130x1900 980'	-	-
	B737	85x750 840'	85x1300 840'	130x1200 980'	130x1900 980'	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	350	350	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«30» 01. 2024 г.