

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

АКТОВЕ Актобе UATT (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME		VOR DME		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	70x750 948'	70x1200 948'	150x1500 1210'	150x2300 1210'	165x1700 1260'	165x2400 1260'

RWY	A/c type	ILS/DME		VOR DME		LOC/DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	70x750 <i>970'</i>	70x1200 970'	120x1100 <i>1140'</i>	120x1800 <i>1140'</i>	105x800 1090'	105x1500 1090'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerlin Marking (RCLM)	
	type		DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300	500	-

^{* -} LVP must be in force