

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

ИТУРУП

UHSI (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			VOR with SDF		VOR without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	255x2400 1200'	255x2400 1200'	310x2400 1380'	310x2400 1380'
31	Falcon	60x550 579'	60x750 579'	60x1200 579'	100x800 710'	100x1500 710'	195x2200 1020'	195x2400 1020'

RWY	A/c type	RNAV Z,Y LNAV		2 NDB Z,Y		2 NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	155x1500 870'	155x2300 870'	100x800 700'	100x1500 700'	275x3700 1270'	275x4400 1270'

RWY	A/c type	RNAV LNAV		NDB Z with SDF		NDB Z without SDF		NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon	100x800 710'	100x1500 710'	125x1100 790'	120x1800 790'	390x5000 1660'	390x5000 1660'	460x5000 1890'	460x5000 1890'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon	2390' (610m)	2400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
