

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

НИЖНЕВАРТОВСК

USNN (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC with SDF		LOC without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	60x550 350'	60x750 350'	60x1200 350'	105x800 490'	105x1500 490'	-	-
21	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	110x900 540'	110x1600 540'	125x1200 590'	125x1900 590'

посадки или запасных аэродромов

RWY	A/c type	RNP				DVOR Z/Y		NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV		DVOK Z/ I		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	85x750 410'	80x1300 410'	110x900 510'	110x1600 510'	105x800 490'	105x1500 490'	120x1000 530'	120x1700 530'
21	Falcon RRJ95 B737	95x750 470'	95x1400 470'	125x1100 580'	125x1800 580'	135x1300 610'	135x2000 610'	135x1300 610'	135x2000 610'

	A/c type	CIRCLING			
RWY		MDA	MIC		
		(H)	VIS		
	Falcon	810'	2400		
03/21	RRJ95	(195m)	2400		
	B737	880'			
	D/3/	(215m)	3600		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway I	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -}LVP must be in force