(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ТАЛАКАН

UECT (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

R W Y	A/c type	ILS			VOR DME		NDB (OПPC) without FAF		NDB (OПРС) Non CDFA	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		
01	Falcon	-	-	-	110x1400 1680'	110x1600 1680'	195x2400 1960'	195x2400 1960'	195x3100 1960'	195x3300 1960'
	RRJ95	-	-	-	110x1400 1680'	110x1600 1680'	195x2400 1960'	195x2400 1960'	195x3100 1960'	195x3300 1960'
	B737	-	-	-	110x1400 1680'	110x1600 1680'	195x2400 1960'	195x2400 1960'	195x3100 1960'	195x3300 1960'
19	Falcon	75x550 1538'	75x750 1538'	75x1300 1538'	-	-	140x1400 1750'	140x2100 1750'	140x1800 1750'	140x2500 1750'
	RRJ95	75x550 1538'	75x750 1538'	75x1300 1538'	-	-	140x1400 1750'	140x2100 1750'	140x1800 1750'	140x2500 1750'
	B737	75x550 1538'	75x750 1538'	75x1300 1538'	-	-	140x1400 1750'	140x2100 1750'	140x1800 1750'	140x2500 1750'

RWY	A/c	CIRCLING		
KW I	type	MDA (H)	VIS	
	-J I			
	Falcon	1970' (195m)	2400	
01	RRJ95	1970' (195m)	3000	
	B737	2080' (230m)	3600	
	Falcon	1980' (195m)	2400	
19	RRJ95	1980' (195m)	3000	
	B737	2080' (230m)	3600	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	-	Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002