Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

FUERTEVENTURA Фуэртевентура GCFR (B)

Canary Islands Канарские о-ва

LANDING MINIMUMS

						CIRC	LE-TO-LA	AND
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	VOR	Not	t authorize	ed
	type		ALS out	(GS out)		We	st of airpo	rt
						MDA	CEIL	VIS
						(H)		
	F900	80xR750	80xR1300	180xR2000	270xC3300	1135'	(1378')	2400
		300'	300'	628'	923'	(320m)	(420m)	
01	RRJ95	80xR800	80xR1300	180xR2000	270xC3300	1135'	(1378')	3000
		300'	300'	628'	923'	(320m)	(420m)	
	B737	80xR750	80xR1300	180xR2000	270xC3300	1428'	(1673')	3600
		300'	300'	628'	923'	(410m)	(510m)	
	F900	140xR1400	140xC2100	205xC2400	255xC3100	1135'	(1378')	2400
		540'	540'	<i>755'</i>	920'	(320m)	(420m)	
19	RRJ95	140xR1400	140xC2100	205xC2400	255xC3100	1135'	(1378')	3000
		<i>540'</i>	<i>540'</i>	755'	920'	(320m)	(420m)	
	B737	140xR1400	140xC2100	205xC2400	255xC3100	1428'	(1673')	3600
		540'	540'	<i>755'</i>	920'	(410m)	(510m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (without Centerline without Runw	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	F900 RRJ95 B737	400	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading 007/187

RWY Dimensions 3406x45m

ARP Coordinates N 28 27.2 W 013 51.8

AD Elevation 83'/25m

Дата	утверждения	Дата введения в действие
		02.02.2016