

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

БУГУЛЬМА UWKB (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	2 NDB/DME				NDB/DME (LOM) or (LMM)			
		with FAF		without FAF		with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon	100x1100	100x1500	330x4800	330x5000	140x1700	140x2100	270x4000	270x4400
		1320'	1320'	2070'	2070'	1450'	1450'	1870'	1870'

RWY	A/c type	ILS		NDB/DME				
				with FAF		without FAF		
			ALS out		ALS out		ALS out	
19	Falcon	60x750 1170'	60x1200 1170'	100x1000 1280'	100x1400 1280'	100x1400 1280'	100x1800 1280'	

RWY	A/c	CIRCLING				
K W I	type	MDA (H)	VIS			
01/19	Falcon	1820' (250m)	2400m			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon	-	300	300	400	-