

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

Рег. №  
2.О.34.002

**TEHRAN / Mehrabad**  
Тегеран / Мехрабад

**OPI (B)**

**Iran**  
**Иран**

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
29L	Falcon RRJ95 B737	80x800 4040'	80x1300 4040'	205x2400 4450'	205x2400 4450'	205x2400 4450'	205x2400 4450'
29R	Falcon RRJ95 B737	105x800 4130'	105x1500 4130'	205x2400 4460'	205x2400 4460'	-	-

RWY	A/c type	VOR	
			ALS out
11R	Falcon RRJ95 B737	180x2300 4520'	180x2700 4520'

RWY	A/c type	CIRCLING VOR	
		MDA (H)	VIS
11R	Falcon RRJ95	4570' (190m)	2400
	B737	4700' (230m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING ILS Y		CIRCLING LOC, VOR	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
29L	Falcon RRJ95	4560' (190m)	2400	4620' (205m)	2400
	B737	4660' (220m)	3600	4660' (220m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC	
		MDA (H)	VIS
29R	Falcon RRJ95	4700' (230m)	2400
	B737	4700' (230m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома  
«01» 12. 2025 г.



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №  
2.О.34.002**

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11L 11R 29L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
29R	Falcon RRJ95 B737	-	5000	-	5000	-