Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

LONDON / Heathrow Лондон / Хитроу EGLL (B)

United Kingdom Великобритания

LANDING MINIMUMS

Y	A/c	ILS	ILS	ILS	LOC	RNAV	RNAV (GNSS)		CIRCLE-TO-LAND	
RWY	type	CAT 3A	CAT 2	CAT 1	GS out	LNAV/ VNAV	VNAV		VIS	
	F900	-	30x300 179' RA100'	60x550 279'	120x1100 470'	150x1500 570'	170x1800 637'	870' (240m)	2400	
09L	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 179' RA100'	60x550 279'	120x1100 470'	150x1500 570'	170x1800 637'	870' (240m)	3000	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 179' RA100'	60x550 279'	120x1100 470'	150x1500 570'	170x1800 637'	870' (240m)	3600	
	F900	ı	30x300 175' RA100'	60x550 275'	125x1200 485'	130x1300 500'	170x1800 630'	870' (240m)	2400	
09R	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 175' RA100'	60x550 275'	125x1200 485'	130x1500 500'	170x1800 630'	870' (240m)	3000	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 175' RA100'	60x550 275'	125x1200 485'	130x1300 500'	170x1800 630'	870' (240m)	3600	
	F900	-	30x300 177' RA102'	60x550 277'	120x1100 470'	135x1400 520'	150x1500 570'	870' (240m)	2400	
27L	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 177' RA102'	60x550 277'	120x1100 470'	135x1500 520'	150x1500 570'	870' (240m)	3000	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 177' RA102'	60x550 277'	120x1100 470'	135x1400 520'	150x1500 570'	870' (240m)	3600	
	F900	-	30x300 178' RA102'	60x550 278'	110x1000 439'	135x1400 520'	140x1400 537'	870' (240m)	2400	
27R	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 178' RA102'	60x550 278'	110x1000 439'	135x1500 520'	140x1500 537'	870' (240m)	3000	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 178' RA102'	60x550 278'	110x1000 439'	135x1400 520'	140x1400 537'	870' (240m)	3600	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	18.03.2016	

(TABIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Centerlii	out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	18.03.2016