

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.0.34.002

UST-KAMENOGORSK
Усть-Каменогорск

UASK (A)

Kazakhstan
Казахстан

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS CAT 1 | ILS ALS out | VOR DME | VOR DME ALS out | NDB 'S' (ОППС) | NDB 'S' (ОППС) ALS out |
|-----|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 12 | Falcon | 60xR750 VIS 800 1135' | 60x1200 1135' | 190x2200 1560' | 190x2400 1560' | - | - |
| | RRJ95 | 60x800 1135' | 60x1200 1135' | 190x2200 1560' | 190x2400 1560' | - | - |
| | B737 BBJ | 60xR750 VIS 800 1135' | 60x1200 1135' | 190x2200 1560' | 190x2400 1560' | - | - |
| 30 | Falcon | 60xR750 VIS 800 1140' | 60x1200 1140' | 255x2400 1780' | 255x2400 1780' | 580x5000 2850' | 580x5000 2850' |
| | RRJ95 | 60x800 1140' | 60x1200 1140' | 255x2400 1780' | 255x2400 1780' | 580x5000 2850' | 580x5000 2850' |
| | B737 BBJ | 60xR750 VIS 800 1140' | 60x1200 1140' | 255x2400 1780' | 255x2400 1780' | 580x5000 2850' | 580x5000 2850' |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL) | Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL | |
|-------|-----------------------------|---|---|---|--|-------|
| | | | DAY | NIGHT (Runway End Identifier Lights are needed) | DAY | NIGHT |
| 12/30 | Falcon RRJ95 B737/BBJ | - | 300* | 400 | 500 | - |

* - LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 124/304

RWY Dimensions 2514x42m

ARP Coordinates N 50 02.2 E 082 29.6

AD Elevation 942' 287m

| | | |
|------------------|--|--|
| Дата утверждения | Дата введения в действие 12.07.2017 | |
|------------------|--|--|