	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ЕКАТЕРИНБУРГ / Кольцово

USSS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS (W,X,Y,Z)			RNP LNAV		VOR with SDF		VOR without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08L	Falcon	60x550 936'	60x750 936'	60x1200 936'	130x1300 1170'	130x1900 1170'	170x1800 1300'	170x2400 1300'	235x2400 1510'	
	RRJ95	60x550 936'	60x750 936'	60x1200 936'	130x1300 1170'	130x1900 1170'	170x1800 1300'	170x2400 1300'	235x2400 1510'	
	B737	60x550 936'	60x750 936'	60x1200 936'	130x1300 1170'	130x1900 1170'	170x1800 1300'	170x2400 1300'	235x2400 1510'	
08R	Falcon	60x550 935'	60x750 935'	60x1200 935'	130x1200 1170'	130x1900 1170'	170x1800 1300'	170x2400 1300'	235x2400 1510'	
	RRJ95	60x550 935'	60x750 935'	60x1200 935'	130x1200 1170'	130x1900 1170'	170x1800 1300'	170x2400 1300'	235x2400 1510'	
	B737	60x550 935'	60x750 935'	60x1200 935'	130x1200 1170'	130x1900 1170'	170x1800 1300'	170x2400 1300'	235x2400 1510'	

RWY	A/c type	NDB Z		NDB Y	
			ALS out		ALS out
08L	Falcon RRJ95 B737	235x2400 1510'		280x4000 1660'	280x4700 1660'
08R	Falcon RRJ95 B737	235x2400 1510'		275x4000 1640'	275x4700 1640'

RWY	A/c type	MACG 3.0%				MACG 2.5%				NDB Y	
		ILS CAT 2	ILS CAT 1			ILS CAT 2	ILS CAT 1				
			FULL	Limited	ALS out		FULL	Limited	ALS out		ALS out
26L	Falcon RRJ95 B737	30x300 862' RA 98'	60x550 962'	60x750 962'	60x1200 962'	49x450 923' RA 153'	75x550 1008'	75x750 1008'	75x1200 1008'	220x3000 1490'	220x3700 1490'
26R	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 964'	60x750 964'	60x1200 964'	-	80x600 1024'	80x750 1024'	80x1300 1024'	220x3000 1490'	220x3700 1490'

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26L	Falcon	135x1300 1210'	135x1500 1210'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1310'	165x2400 1310'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	RRJ95	135x1300 1210'	135x1500 1210'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1310'	165x2400 1310'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	B737	135x1300 1210'	135x1500 1210'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1310'	165x2400 1310'	165x1700 1310'	165x2400 1310'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Вер. № 2.0.34.002</p>
---	---	---

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26R	Falcon	125x1200 1180'	125x1900 1180'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1310'	165x2400 1310'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	RRJ95	125x1200 1180'	125x1900 1180'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1310'	165x2400 1310'	165x1700 1310'	165x2400 1310'
	B737	125x1200 1180'	125x1900 1180'	135x1300 1210'	135x2000 1210'	165x1700 1310'	165x2400 1310'	165x1700 1310'	165x2400 1310'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	1750' (300m)	2400
	RRJ95	1750' (300m)	3000
	B737	1790' (310m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights(RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08L/26 R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
08R/26 L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
