

	<b>Руководство по производству полетов</b>	<b>Per. № 2.O.34.002</b>
	<b>Часть С Глава 3 Приложение</b> Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

АНАДЫРЬ / Угольный

UHMA (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS X,Z			NDB		LOC X,Z	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	70x550 360'	70x750 360'	70x1200 360'	205x2300 800'	205x2400 800'	95x750 450'	95x1400 450'
20	Falcon RRJ95 B737	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	235x2400 960'	235x2400 960'	195x2200 840'	195x2400 840'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	85x750 410'	85x1300 410'	110x900 490'	110x1600 490'
20	Falcon RRJ95 B737	80x750 450'	80x1300 450'	195x2200 840'	195x2400 840'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
02/20	Falcon RRJ95	1170' (295m)	2400
	B737	1170' (295m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «27» 09. 2024 г.
---