



KUNMING / Changshui
Куньмин / Цжаньшуй

ZPPP (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1	ILS ALS out	LOC GS out	LOC GS out ALS out	CIRCLE-TO-LAND Not Authorized East of Runway03/21		
							MDA (H)	CEIL	VIS
03	F900	-	60xR750 7093'	60x1200 7093'	130x1600 7320'	130x2000 7320'	8215' (400m)	(1640') (500m)	4400m
	B737	-	60xR750 7093'	60x1200 7093'	130x1600 7320'	130x2000 7320'	8215' (400m)	(1640') (500m)	5000m
04	F900	-	60xR750 7086'	60x1200 7086'	130x1600 7310'	130x2000 7310'	NOT AUTHORIZED		
	B737	-	60xR750 7086'	60x1200 7086'	130x1600 7310'	130x2000 7310'			
21			Missed apch climb grad min 3.0%						
	F900	-	60xR750 7083'	60x1200 7083'	140x1800 7340'	140x2100 7340'	8215' (400m)	(1640') (500m)	4400m
	B737	-	60xR750 7083'	60x1200 7083'	140x1800 7340'	140x2100 7340'	8215' (400m)	(1640') (500m)	5000m
22	F900	30xR300 6980' RA 102'	60xR550 7080'	60x1200 7080'	135x1700 7320'	135x2000 7320'	NOT AUTHORIZED		
	B737	30xR300 6980' RA 102'	60xR550 7080'	60x1200 7080'	135x1700 7320'	135x2000 7320'			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	F900 B737	RVR 200m*	RVR 400m	RVR 400m	RVR 500m	-

* - LVP must be in force, otherwise take-off minimum is 400m

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Number	03/21	04/22
RWY Heading	039/219	039/219
RWY Dimensions	4000x45	4500x60
ARP Coordinates	N 25 06.3	E 102 56.5

Дата утверждения	Дата введения в действие 19.02.2016	
------------------	----------------------------------------	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №
2.O.34.002**

AD Elevation

6903'/2104m

Дата утверждения

Дата введения в действие
19.02.2016