	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

URMM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS (X,Y,Z) CAT 1			LOC (GS out) with SDF		LOC (GS out) without SDF	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	30x300 1137' RA115'	60x550 1240'	60x750 1240'	60x1200 1240'	210x2400 1730'	210x2400 1730'	240x2400 1830'	240x2400 1830'
29	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 1250'	60x750 1250'	60x1200 1250'	200x2300 1710'	200x2400 1710'	305x2400 2050'	305x2400 2050'

RWY	A/c type	RNP				DVOR Z				DVOR Y with SDF
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF		
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
11	Falcon	120x1100 1430'	120x1800 1430'	215x2400 1730'	215x2400 1730'	235x2400 1800'		240x2400 1830'		360x2400 2200'
	RRJ95	120x1100 1430'	120x1800 1430'	215x2400 1730'	215x2400 1730'	235x2400 1800'		240x2400 1830'		360x2400 2200'
	B737	120x1100 1430'	120x1800 1430'	215x2400 1730'	215x2400 1730'	235x2400 1800'		240x2400 1830'		360x2400 2200'
29	Falcon	95x750 1360'	95x1400 1360'	200x2300 1700'	200x2400 1700'	235x2400 1810'		305x2400 2050'		340x2400 2150'
	RRJ95	95x750 1360'	95x1400 1360'	200x2300 1700'	200x2400 1700'	235x2400 1810'		305x2400 2050'		340x2400 2150'
	B737	95x75 0 1360'	95x1400 1360'	200x2300 1700'	200x2400 1700'	235x2400 1810'		305x2400 2050'		340x2400 2150'

RWY	A/c type	NDB Z or Y		NDB A or B (circling)		NDB C (circling)		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
11	Falcon	285x2400 1960'		350x2400 2220'		-		2210' (350m)	2400
	RRJ95	285x2400 1960'		350x3000 2220'		-		2210' (350m)	3000
	B737	285x2400 1960'		390x3600 2220'		-		2330' (390m)	3600
29	Falcon	-		-		350x2400 2190'		2210' (350m)	2400
	RRJ95	-		-		350x3000 2190'		2210' (350m)	3000
	B737	-		-		390x3600 2330'		2330' (390m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома

«05» 06. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 06. 2025 г.