

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Per. № 2.O.34.002
---	--	----------------------

NINGBO
Нинбо

ZSNB(B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1					LOC		VOR DME	
		MACG								
		≥5.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		
13	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	150x2200 500'		150x2200 500'		180x2400 600'	

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1				LOC		VOR DME				
		MACG										
		≥5.0%			2.5%				≥5.0%		2.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'		210x3400 690'		210x3400 690'		150x2200 500'		210x3400 690'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon RRJ95	800' (415m)	4400
	B737	800' (680m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«24» 06. 2025 г.