## Руководство по производству полетов



## Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

STOCKHOLM / Skavsta Стокгольм / Скавста ESKN (B)

Sweden Швеция

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS ILS LOC LOC NDB NDB			CIRCLE-TO-LAND					
	type		ALS out	(GS out)	(GS out)		ALS out	MDA	CEIL	VIS
					ALS out			(H)		
08	Falcon	-	-	115x1300	115x1700	120x1400	120x1800	900'	(1090')	2400
				490'	490'	<i>500'</i>	500'	(230)	(330)	
	RRJ95	-	-	115x1300	115x1700	150x1800	150x1800	900'	(1090')	3000
				490'	490'	610'	610'	(230)	(330)	
	B737			115x1300	115x1700	120x1400	120x1800	900'	(1090')	3600
	BBJ	_	-	490'	490'	<i>500'</i>	500'	(230)	(330)	
26	Falcon	60xR750	(0. 1200	120 1200	120 2000	120 1200	120 2000	900'	(1090')	2400
		VIS 800	$\frac{60 \times 1200}{227}$	130x1300	130x2000	130x1300	130x2000	(230)	(330)	
		327'	327'	550'	550'	550'	550'	, ,		
	RRJ95	60x800	60x1200	130x1300	130x2000	130x1300	130x2000	900'	(1090')	3000
		327'	327'	<i>550'</i>	<i>550'</i>	<i>550'</i>	<i>550'</i>	(230)	(330)	
	D727	60xR750	60x1200	130x1300	130x2000	130x1300	130x2000	900'	(1090')	3600
	B737	VIS 800	327'					(230)	(330)	
	BBJ	327'	32/	550'	550'	550'	550'			
16/34	Folgon						900'	(1090')	2400	
	Falcon	NON-INSTRUMENT RWY						(230)	(330)	
	B737	NON-INSTRUMENT RWT						900'	(1090')	3600
	BBJ							(230)	(330)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	R300*	R300*	400	-	
16/34	Falcon B737	-	300*	300*	400	-	

<sup>\* -</sup> LVP must be in force

RWY Heading 079/259 158/338

**RWY Dimensions** 2880x45m 2043x40m

**ARP Coordinates N 58 47.3 E 016 54.2** 

AD Elevation 142'/ 43m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	08.09.2017	