

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ЛИПЕЦК

UUOL (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP				NDB Z/Y		NDB Z/Y	
		LNAV/VNAV		LNAV				NON-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	80x1000 840'	80x1300 840'	125x1600 990'	125x1800 990'	190x2400 1200'	190x2400 1200'	190x3000 1200'	190x3200 1200'
33	Falcon RRJ95 B73	80x1300 833'		155x2400 1080'		220x2400 1290'		220x3700 1290'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95	1280' (210)	2400
	B737	1310' (220)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«08» 04. 2025 г.