	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение	2.О.34.002
	Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

MINSK / Minsk-2
Минск / Минск-2

UMMS (A)

LANDING MINIMUMS

Belarus
Беларусь


RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)			
							with SDF		without SDF	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13L	Falcon	-	30x300 746' RA 120'	60x550 846'	60x750 846'	60x1200 846'	110x900 1010'	110x1600 1010'	190x2100 1270'	190x2400 1270'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 746' RA 120'	60x550 846'	60x750 846'	60x1200 846'	110x900 1010'	110x1600 1010'	190x2100 1270'	190x2400 1270'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 746' RA 120'	60x550 846'	60x750 846'	60x1200 846'	110x900 1010'	110x1600 1010'	190x2100 1270'	190x2400 1270'

RWY	A/c type	RNP				CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		MDA (H)	VIS
13L	Falcon	85x750 916'	85x1300 916'	240x2400 1430'	240x2400 1430'	1400' (220m)	2400
	RRJ95	100x1500 974'	100x1500 974'	240x2400 1430'	240x2400 1430'	1400' (220m)	3000
	B737	85x750 916'	85x1300 916'	240x2400 1430'	240x2400 1430'	1410' (230m)	3600

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
31R	Falcon RRJ95 B737	60x550 881'	60x750 881'	60x1200 881'	105x800 1020'	105x1500 1020'

RWY	A/c type	RNP				CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		MDA (H)	VIS
31R	Falcon	80x750 931'	80x1300 931'	185x2000 1280'	185x2400 1280'	1400' (220m)	2400
	RRJ95	100x1500 1010'	100x1500 1010'	185x2000 1280'	185x2400 1280'	1400' (220m)	3000
	B737	80x750 931'	80x1300 931'	185x2000 1280'	185x2400 1280'	1410' (230m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«28» 05. 2024 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	ILS CAT 1			NDB V		CIRCLIN	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
13R	Falcon	60x550 846'	60x750 846'	60x1200 846'	125x1200 1050'	125x1900 1050'	1400' (220m)	2400
	RRJ95	60x550 846'	60x750 846'	60x1200 846'	125x1200 1050'	125x1900 1050'	1400' (220m)	3000
	B737	60x550 846'	60x750 846'	60x1200 846'	125x1200 1050'	125x1900 1050'	1410' (230m)	3600

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1			NDB G		CIRCLIN	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
31L	Falcon	30x300 769' RA 95'	60x550 869'	60x750 869'	60x1200 869'	140x1400 1120'	140x2100 1120'	1400' (220m)	2400
	RRJ95	30x300 769' RA 95'	60x550 869'	60x750 869'	60x1200 869'	140x1400 1120'	140x2100 1120'	1400' (220m)	3000
	B737	30x300 769' RA 95'	60x550 869'	60x750 869'	60x1200 869'	140x1400 1120'	140x2100 1120'	1410' (230m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13L/31R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«28» 05. 2024 г.