

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

Россия

CAБЕТТА USDA (A)

LANDING MINIMUMS

		нс			VOR		RNP			
RW	T 7		ILS				LNAV/VNAV		LNAV	
1	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	100x750 370'	100x1400 370'	80x750 300'	80x1300 300'	100x750 370'	100x1400 370'

RWY	A/c	NDB/D	ME Z	LOC	C W	LOC X,Y,Z	
type type			ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	125x1200 460'	125x1900 460'	125x1200 460'	125x1900 460'	100x750 370'	100x1400 370'

RWY	A/c	ND	В Ү	NDB Y Non-CDFA		
KWY	type		ALS out		ALS out	
04	Falcon RRJ95 B737	125x1200 460'	125x1900 460'	125x1600 460'	125x2300 460'	

	A /a		V	OR		RNP			
RWY	A/c	with SDF		without SDF		LNAV/VNAV		LNAV	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
22	Falcon RRJ95 B737	110x900 390'	110x1600 390'	130x1200 460'	130x1900 460'	100x800 360'	100x1500 360'	130x1200 460'	130x1900 460'

	A /o	NDB Y		NDB Y Non-CDFA		NDB/DME Z			
RWY	A/c					with SDF		without SDF	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
22	Falcon RRJ95 B737	145x1500 510'	145x2200 510'	145x1700 510'	145x2400 510'	95x750 340'	95x1400 340'	130x1200 460'	130x1900 460'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	CIRCLING				
IX VV I	type	MDA (H)	VIS			
0.4/22	Falcon RRJ95	650' (185m)	2400			
04/22	B737	750' (215m)	3600			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-	

^{* -} LVP must be in force